

AUX

Split Type Warmtepomp Wandgemonteerde Airconditioner

Producttype ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Buitenunit ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Nominale spanning 220-240V~/50Hz

Nominaal koelvermogen 1.18kW
Nominaal verwarmingsvermogen 1.12kW
Maximale invoerstroom 9.5A
Maximaal opgenomen vermogen 1.90kW

Koelmiddel  A2L R32
Hoeveelheid koelmiddel 0.54kg
Waterdichtheidsklasse IPX4
Netto gewicht buitenunit 21.0kg

Datum

Nr *****



Gemaakt in China

Bevat gefluoreerde broeikasgassen die vallen onder het Kyoto-protocol.
GWP: 675; 0,36 ton CO₂ equivalent



AUX

Climatiseur Murale Split Type Pompe à Chaleur

Type de produit ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Unité extérieure ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Tension nominale 220-240V~/50Hz


Puissance frigorifique nominale 1.18kW
Puissance de chauffage nominale 1.12kW

Courant d'entrée maximal 9.5A
Puissance d'entrée maximale 1.90kW

Fluide frigorigène  A2L R32
Quantité de fluide frigorigène 0.54kg
Indice de protection IPX4
Poids net de l'unité extérieure 21.0kg

Date

N *****



Fabriqué en Chine

Contient des gaz à effet de serre fluorés
couverts par le Protocole de Kyoto.
PRG : 675 ; 0,36 tonnes équivalent CO₂



AUX

Wandklimagerät Split-Typ Wärmepumpe

Produkttyp ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Außeneinheit ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0
Versorgungsspannung 220-240V~/50Hz

Nennkühlleistung 1.18kW
Nennheizleistung 1.12kW

Maximaler Eingangsstrom 9.5A
Maximale Leistungsaufnahme 1.90kW

Kältemittel  A2L R32
Kältemittelfüllmenge 0.54kg
Schutzart IPX4
Nettogewicht der Außeneinheit 21.0kg

Datum

Nr *****



Hergestellt in China

Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch
das Kyoto-Protokoll abgedeckt sind.
GWP: 675; 0,36 Tonnen CO₂ Äquivalent.

