

AUX

Split Type Heat-Pump Wall Mounted Room Air Conditioner

Producttype ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Buitenunit ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Nominale spanning 220-240V~/50Hz

Nominaal koelvermogen 1.68kW
Nominaal verwarmingsvermogen 1.43kW
Maximale invoerstroom 9.0A
Maximaal opgenomen vermogen 1.90kW

Koelmiddel  0.56kg
Hoeveelheid koelmiddel
Waterdichtheidsklasse IPX4
Netto gewicht buitenunit 22kg

Datum

Nr *****



Gemaakt in China

Bevat gefluoreerde broeikasgassen die vallen onder het Kyoto-protocol.
GWP: 675; 0,38 ton CO₂ equivalent



AUX

Climatiseur Murale Split Type Pompe à Chaleur


Type de produit ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Unité extérieure ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Tension nominale 220-240V~/50Hz

Puissance frigorifique nominale 1.68kW
Puissance de chauffage nominale 1.43kW
Courant d'entrée maximal 9.0A
Puissance de chauffage nominale 1.90kW

Fluide frigorigène  0.56kg
Quantité de fluide frigorigène
Indice de protection IPX4
Poids net de l'unité extérieure 22kg

Date

N *****



Fabriqué en Chine

Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le Protocole de Kyoto.
PRG : 675 ; 0,38 tonnes équivalent CO₂



AUX

Wandklimagerät Split-Typ Wärmepumpe

Produkttyp ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Außeneinheit ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Versorgungsspannung 220-240V~/50Hz

Nennkühlleistung 1.68kW
Nennheizleistung 1.43kW
Maximaler Eingangsstrom 9.0A
Maximale Leistungsaufnahme 1.90kW

Kältemitte  0.56kg
Kältemittelfüllmenge
Schutzart IPX4
Nettogewicht der Außeneinheit 22kg

Datum

Nr *****



Hergestellt in China

Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt sind.
GWP: 675; 0,38 Tonnen CO₂ Äquivalent.

