



WiFi-functie
Fonction WiFi

Gouden lamellen
Ailettes dorées

Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
réchauffement rapide

Eenvoudig onderhoud
Entretien facile

UNIT BINNEN + BUITEN
(met beschermrooster)
UNITÉ INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE
(avec grille de protection)

Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MONO SPLIT AIRCO
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
FAMONO12000_KIT	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
FAMONO18000_KIT	WIT / BLANC	18000BTU	5,1KW

FA MONO SERIES			A++/A+	12K	18K
Technische Gegevens Données Techniques	Nominale Capaciteit Capacité Nominale	Koelen / Refroidissement	W	3500(800-3800)	5100(1300-5300)
		Verwarmen / Chauffage	W	3800(1000-4100)	5200(1300-5300)
		Ontvochtiging Déshumidification	Kg/h	1.7	2.5
	Nominale Vermogenverbruik Puissance Nominale Consommée	Koelen / Refroidissement	W	1180(100-1400)	1680(280-1800)
		Verwarmen / Chauffage	W	1120(300-1400)	1430(220-1500)
	Nominale Stroomsterkte Courant Nominal	Koelen / Refroidissement	A	5.5(0.7-7.8)	7.5(1.2-7.9)
		Verwarmen / Chauffage	A	5.3(1.5-7.8)	6.4(1.0-7.0)
	Max. Vermogen / Puissance Max.		W	1900	1900
	Max. Stroomsterkte / Courant Max.		A	9.5	9
	SEER (Koelen) / SEER (Refroidissement)		W/W	6.2	6.7
	SCOP (Verwarmen) / SCOP (Chauffage)		W/W	4	4
	Voedingsspanning / Alimentation Électrique		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Koelmiddel / Fluide Frigorigène			R32	R32
	Koelmiddelinhoud / Charge de Fluide		g	540	560
	Max. Persdruk / Pression de Refoulement Max.		Mpa	4.3	4.3
	Max. Zuigdruk / Pression d'Aspiration Max.		Mpa	2.5	2.5
	Luchtdebiet / Débit d'Air		m3/h	600	850
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	53	56
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	62	62
	Gewicht Binnenunit (Netto) / Poids Unité Intérieure (Net)		Kg	8	10
	Gewicht Buitenunit (Netto) / Poids Unité Extérieure (Net)		Kg	21	22
	Gewicht Binnenunit (Bruto) / Poids Unité Intérieure (Brut)		Kg	10	13.5
	Gewicht Buitenunit (Bruto) / Poids Unité Extérieure (Brut)		Kg	24	25
Aansluitingen Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide		Ø	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz		Ø	3/8	1/2
Binnenunit Configuratie Configuration Unité Intérieure	Afmetingen (B×D×H) / Dimensions (L×P×H)		mm	750*285*200	900*310*225
	Verpakkingsafmetingen (B×D×H) Dimensions Emballage (L×P×H)		mm	820*347*277	970*382*302
Compressor Gegevens Données du Compresseur	Type			DC	DC
	Merk / Marque			GMCC	GMCC
	Compressor / Compresseur			KSN89D28UE4A31	KSN98D27UER31
Buitenunit Configuratie Configuration Unité Extérieure	Afmetingen (B×D×H) / Dimensions (L×P×H)		mm	708*530*258	708*530*258
	Verpakkingsafmetingen (B×D×H) / Dimensions Emballage (L×P×H)		mm	825*595*345	825*595*345

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 12000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 12000BTU
ACVC60
Voor/Pour 18000BTU



ACMC40
Voor/Pour 12000BTU
ACMC50
Voor/Pour 18000BTU