





ONTDEK HIER DE VERTEX PLAN

Algemene informatie

VERTEX PLAN

De Vertex Plan combineert een strak en decoratief uitzicht en is met zijn plaatsbesparend ontwerp zeer bruikbaar in kleine ruimten. Deze radiator is perfect combineerbaar met de Planar 8 om zo het moderne karakter en de strakke lijn in heel uw woning door te voeren.

Product:	decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en een vlakke voorzijde
Afwerking:	decoratieve vlakke voorplaat en zijpanelen
Meegeleverd:	J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad (inclusief middenaansluiting)
Ophangstrippen:	geen ophangstrippen
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar; indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	11 20 21 22
Hoogtes:	1.600 1.800 2.000 2.200 mm
Lengtes:	300 400 500 600 700 mm
Dieptes:	49 79 79 102 mm




Type overzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

Karakteristieke
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$



Hoogte		Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte
1600	W	1.959	2.310	2.808	3.390	1600
	kg	56,10	77,70	85,80	94,20	
	l	7,20	14,10	14,10	14,10	
	m²	9,40	7,33	12,66	17,98	
	n	1,31	1,27	1,31	1,31	
1800	W	2.133	2.532	3.060	3.690	1800
	kg	63,00	86,70	96,00	105,30	
	l	8,10	16,20	15,90	15,90	
	m²	9,86	8,25	13,58	18,90	
	n	1,30	1,27	1,30	1,31	
2000	W	2.298	2.748	3.270	3.960	2000
	kg	69,60	95,40	106,20	116,40	
	l	9,00	18,30	17,70	17,70	
	m²	11,80	9,17	15,88	22,58	
	n	1,30	1,27	1,30	1,30	
2200	W	2.454	2.958	3.510	4.230	2200
	kg	75,60	105,60	116,40	126,60	
	l	9,90	20,10	20,10	20,10	
	m²	12,26	10,09	16,79	23,50	
	n	1,29	1,27	1,30	1,29	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

VERTEX PLAN

Afgifte overzicht volgens EN442

Op het etiket:
VERTICAL PLAN
 Art. 0275 18 22 04
 T11-22: 0275 — H1800 — T22 — L400 —

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

Hoogte	1600				1800				2000				2200				Hoogte
Type	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	Type
300	439 302 0275161103	522 362 0275162003	629 432 0275162103	759 520 0275162203	479 329 0275181103	572 397 0275182003	686 472 0275182103	827 568 0275182203	516 355 0275201103	620 430 0275202003	734 505 0275202103	889 612 0275202203	552 380 0275221103	668 463 0275222003	788 543 0275222103	951 656 0275222203	300
400	586 403 0275161104	696 483 0275162004	839 576 0275162104	1.011 693 0275162204	638 439 0275181104	763 529 0275182004	915 629 0275182104	1.103 757 0275182204	688 474 0275201104	827 574 0275202004	979 673 0275202104	1.185 815 0275202204	736 507 0275221104	891 618 0275222004	1.051 724 0275222104	1.268 874 0275222204	400
500	732 503 0275161105	870 604 0275162005	1.049 720 0275162105	1.264 866 0275162205	797 548 0275181105	953 661 0275182005	1.144 786 0275182105	1.378 946 0275182205	860 592 0275201105	1.034 717 0275202005	1.223 841 0275202105	1.481 1.019 0275202205	920 634 0275221105	1.113 772 0275222005	1.314 905 0275222105	1.585 1.093 0275222205	500
600	878 603 0275161106	1.044 724 0275162006	1.259 864 0275162106	1.517 1.039 0275162206	957 659 0275181106	1.144 793 0275182006	1.372 943 0275182106	1.654 1.136 0275182206	1.032 711 0275201106	1.242 861 0275202006	1.468 1.010 0275202106	1.778 1.223 0275202206	1.103 761 0275221106	1.336 927 0275222006	1.577 1.086 0275222106	1.902 1.311 0275222206	600
700	1.025 704 0275161107	1.218 845 0275162007	1.468 1.008 0275162107	1.770 1.213 0275162207	1.117 768 0275181107	1.334 926 0275182007	1.601 1.100 0275182107	1.930 1.325 0275182207	1.205 830 0275201107	1.449 1.005 0275202007	1.712 1.178 0275202107	2.074 1.427 0275202207	1.287 888 0275221107	1.559 1.081 0275222007	1.839 1.267 0275222107	2.219 1.530 0275222207	700


Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu


De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

AANSLUITMOGELIJKHEDEN


Weergave: voorzijde radiator




Doorstromingsvergrendeling ●





- (*) Bij deze aansluitmogelijkheden dienen zowel de aanvoer als retour ontlucht te worden.
Bovenaansluiting toegelaten mits een temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van maximum 20°C.





Nominale Hoogte (mm)	Type 11			Types 20-22		
	H2	H3	H4	H2	H3	H4
1600	160	730	1300	70	740	1410
1800	160	830	1500	70	840	1610
2000	160	930	1700	70	940	1810
2200	160	1030	1900	70	1040	2010

Nominale Lengte (mm)	Type 11	Types 20-22
	B	B
L 300	50	60
L 400	80	110
L 500	130	160
L 600	180	210
L 700	230	260




Bij de montage steeds de montage-instructie en de veiligheidsvoorschriften respecteren!

Voor zwakke muren is een bijkomende voetsteun voor verticale radiatoren (types 20-22) beschikbaar.

Een deskundige beoordeling ter plaatse van de muur dient steeds door de installateur te worden uitgevoerd.

OPGELET:

Deze steun mag in geen enkel geval als zelfstandige voetconsole worden gebruikt, maar dient steeds te worden gecombineerd met de bijgeleverde muurconsoles!





DESIGN AANSLUITSET MET VENTIEL

Instelling ventiel aansluitset



Voorinstelling	p-bereik xp 2,0 K	p-bereik xp 1,0 K
1	0,10	0,10
2	0,21	0,19
3	0,26	0,21
4	0,36	0,25
5	0,44	0,27
6	0,54	0,32
7	0,60	0,32
8	0,61	0,33



Afsluitfunctie

De afsluitfunctie maakt het mogelijk om de radiator af te koppelen zonder het hele verwarmingssysteem buiten gebruik te moeten stellen.


Bij de design aansluitset wordt aanvoer en retour afgesloten door zowel de afsluiter als de thermostatische kraan dicht te draaien.



Aansluitmaten

De meegeleverde adapters zorgen ervoor dat het onderblok kan gebruikt worden op de meest gangbare aansluitingen: vlakke $\frac{3}{4}$ " buitendraad, $\frac{3}{4}$ " euroconus buitendraad en $\frac{1}{2}$ " binnendraad.

Aansluitmaten zijn ook geldig voor onderblokken zonder ventiel.



vlakke $\frac{3}{4}$ " buitendraad




$\frac{3}{4}$ " euroconus buitendraad



$\frac{1}{2}$ " binnendraad





België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

NEDERLAND

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU



Stelrad
Europe's favourite radiator