



Installatiehandleiding



Gemonteerde slangverbindingssfitting




Gebruik indien mogelijk een snijgereedschap met rubberen rolgeleiders en zorg ervoor dat de geleiderollen geen druk uitoefenen op de ribbels van de slang.



Controleer of de ribbels intact zijn en of er geen vervorming zichtbaar is.



Zorg dat vijf ribbels intact en onbeschadigd zijn voor montage.



Sluit de slang aan op de fittingen. Belangrijk: zorg dat bij handmatige montage een 'klik' te horen is.



Verwijder na het 'klik'-geluid de PVC-begrenzerklem.



Monteer met een dubbele steeksleutel.




De slangverbindingssfitting is nu correct gemonteerd.

BELANGRIJK!!

1. Monteer en demonteer de slangverbindingssfitting en ringgroep niet meerdere keren. De ringen vervormen, waardoor de functionaliteit wordt belemmerd. Gebruik in dat geval een nieuwe slangverbindingssfitting en ringgroep
2. Zorg tijdens het aandraaien dat alleen de moer draait. De slang en het fittinglichaam mogen niet meedraaien, anders wordt het afdichtingsmechanisme belemmerd.
3. Monteer de slang met de fittingen terwijl de moeren en borgclips aanwezig zijn. Als de montage zonder deze onderdelen wordt uitgevoerd, kan de messing ring te veel golven vastgrijpen en/of kan de rubberen afdichting losraken, wat de functionaliteit beïnvloedt.

ONJUIST!!



Zorg ervoor dat de ribbels tijdens het snijden niet worden afgeplat of vervormd. Als de ribbelstructuur vervormd is, wordt de correcte werking van de messing ring belemmerd.



Onjuist afgeneden!



Onjuist afgeneden!



Verkeerd gemonteerd!