

AUX

Mobiele airco

Producttype	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Type binnenunit	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Bescherming tegen elektrische schokken	Klasse I
Klimaattype	T1

Nominale spanning	220-240V~
Nominale frequentie	50Hz
Koelcapaciteit	3.4kW
Verwarmingscapaciteit	2.8kW

Elektrisch ingangsvermogen koelen	1.3kW
Elektrisch ingangsvermogen verwarmen	1.07kW

Max. ingangsstroom	6.5A
Max. ingangsvermogen	1.5kW
Max. persdruk	2.8MPa
Max. zuigdruk	0.8MPa



Koudemiddel	R290
Koudemiddelvulling	0.22kg
Netto gewicht	32kg

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de lucht in de binnenunit en de leidingen wordt afgevoerd met een vacuümpomp

Onjuiste installatie door het negeren van de instructies kan ernstige schade aan het toestel veroorzaken.

Datum
Nr *****



Gemaakt in China

AUX

Climatiseur mobile

Type de produit	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Type d'unité intérieure	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type climatique	T1

Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50Hz
Capacité de refroidissement	3.4kW
Capacité de chauffage	2.8kW

Puissance électrique absorbée en mode refroidissement	1.3kW
Puissance électrique absorbée en mode chauffage	1.07kW

Courant d'entrée maximal	6.5A
Puissance d'entrée maximale	1.5kW
Pression de refoulement maximale	2.8MPa
Pression d'aspiration maximale	0.8MPa



Fluide frigorigène	R290
Charge de fluide frigorigène	0.22kg
Poids net	32kg

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'air contenu dans l'unité intérieure et les tuyauteries est évacué à l'aide d'une pompe à vide

Une installation incorrecte due au non-respect des instructions peut entraîner de graves dommages à l'appareil.

Date
N *****



Fabriqu  en Chine

AUX

Mobiles Klimager t

Produkttyp	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Typ der Inneneinheit	AM-H12C4A4/QAR2-B6
Schutz gegen elektrischen Schlag	Klasse I
Klimatyp	T1

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
K�hlleistung	3.4kW
Heizleistung	2.8kW

Elektrische Leistungsaufnahme im K�hlbetrieb	1.3kW
Elektrische Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	1.07kW

Max. Eingangsstrom	6.5A
Max. Eingangsleistung	1.5kW
Max. Verfl�ssigungsdruck	2.8MPa
Max. Saugdruck	0.8MPa



K�ltemittel	R290
K�ltemittelf�llmenge	0.22kg
Nettogewicht	32kg

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Luft in der Inneneinheit und den Leitungen mit einer Vakuumpumpe evakuiert wird

Eine unsachgem   Installation durch Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Sch den am Ger t verursachen.

Datum
Nr *****



Hergestellt in China