

AUX

Split Type Warmtepomp Wandgemonteerde Airconditioner

Producttype	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Binnenunit	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Elektrische schokbeveiliging	Klasse I
Klimaattype	T1

Nominale spanning	220-240V~
Nominale frequentie	50Hz
Nominale koelcapaciteit	5.1kW
Nominale verwarmingscapaciteit	5.20kW
Nominale koelstroom	7.5A
Nominale verwarmingsstroom	6.4A
Nominaal koelvermogen	1.68kW
Nominaal verwarmingsvermogen	1.43kW
Maximale invoerstroom	9.0A
Maximaal opgenomen vermogen	1.90kW
Maximale druk bij uitstroom	4.30MPa
Maximale druk bij aanzuig	2.50MPa

Luchtvolume	 R32 0.56kg 850 m³/h
-------------	---

Geluidsniveau binnen/buitenunit (H) ≤56/62dB(A)
Nettogewicht binnen/buitenunit 10/22kg

Datum
Nr *****



Gemaakt in China

Bevat gefluoreerde broeikasgassen die vallen onder het Kyoto-protocol.
GWP: 675; 0,38 ton CO₂ equivalent



AUX

Climatiseur Murale Split Type Pompe à Chaleur

Type de produit	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Unité intérieure	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de climat	T1

Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50Hz
Capacité de refroidissement nominale	5.1kW
Capacité de chauffage nominale	5.20kW
Courant de refroidissement nominal	7.5A
Courant de chauffage nominal	6.4A
Puissance absorbée en refroidissement	1.68kW
Puissance absorbée en chauffage	1.43kW
Courant maximal d'entrée	9.0A
Puissance maximale d'entrée	1.90kW
Pression maximale de refoulement	4.30MPa
Pression maximale d'aspiration	2.50MPa

Débit d'air	 R32 0.56kg 850 m³/h
-------------	---

Niveau sonore de l'unité intérieure/extérieure(H) ≤56/62dB(A)
Poids net de l'unité intérieure/extérieure 10/22kg

Date
N *****



Fabriqué en Chine

Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le Protocole de Kyoto.
PRG : 675 ; 0,38 tonnes équivalent CO₂



AUX

Wandklimagerät Split-Typ Wärmepumpe

Produkttyp	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Inneneinheit	ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Schutz gegen elektrischen Schlag	Klasse I
Klimatyp	T1

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Nennkühlleistung	5.1kW
Nennheizleistung	5.20kW
Nennkühlstrom	7.5A
Nennheizstrom	6.4A
Aufgenommene Leistung beim Kühlen	1.68kW
Aufgenommene Leistung beim Heizen	1.43kW
Maximaler Eingangsstrom	9.0A
Maximale Eingangsleistung	1.90kW
Maximaler Druck am Auslass	4.30MPa
Maximaler Saugdruck	2.50MPa

Luftvolumen	 R32 0.56kg 850 m³/h
-------------	---

Geräuschpegel Inneneinheit/Außeneinheit (H) 56/62dB(A)
Nettogewicht Inneneinheit/Außeneinheit 10/22kg

Datum
Nr *****



Hergestellt in China

Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt sind.
GWP: 675; 0,38 Tonnen CO₂ Äquivalent.

