

AUX

DC Inverter Type
Warmtepomp airconditioner
Buitenunit

Producttype	AM4-H36/4DR3D
Bescherming tegen elektrische schokken	Klasse I
Voedingsspanning	220-240V~ 50Hz
Nominaal koelvermogen	10.55kW
Nominaal verwarmingsvermogen	11.00kW
Nominale koel-/verwarmingsstroom	14.50A/13.10A
Nominaal koel-/verwarmingsvermogen (elektrisch)	3.27kW/2.96kW
Max. ingangsstroom	22.6A
Max. ingangsvermogen	5.1kW
Max. druk warmtewisselaar	4.2MPa
Max. zuig-/persdruk	1.2MPa/4.2MPa

Koudemiddel	R32(GWP675)
Koudemiddelvulling	2.30kg/1.55tCO ₂ eq.
Waterdichtheidsklasse	IPX4
Geluidsniveau	60dB(A)
Netto gewicht	63.5kg



Datum 2026.01
Nr. 202509019993



Bevat gefluoreerde broeikasgassen
Fabrikant: Ningbo AUX Electric Co., Ltd.
Postadres: 1166 Mingguang North Road,
Jiangshan Yinzhou District, Ningbo, 315191 Zhejiang,
China
Importeur: VERSA GROUP
Postadres: Zeutestraat 1 , 2800 Mechelen / BELGIUM
Gemaakt in China

AUX

Type inverter CC
Climatiseur pompe à chaleur
Unité Extérieure

Type de produit	AM4-H36/4DR3D
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Alimentation électrique	220-240V~ 50Hz
Capacité nominale de refroidissement	10.55kW
Capacité nominale de chauffage	11.00kW
Courant nominal refroidissement / chauffage	14.50A/13.10A
Puissance nominale refroidissement / chauffage	3.27kW/2.96kW
Courant d'entrée maximal	22.6A
Puissance d'entrée maximale	5.1kW
Pression maximale de l'échangeur thermique	4.2MPa
Pression maximale d'aspiration / de refoulement	1.2MPa/4.2MPa

Fluide frigorigène	R32(GWP675)
Charge de fluide frigorigène	2.30kg/1.55tCO ₂ eq.
Indice de protection contre l'eau	IPX4
Niveau sonore	60dB(A)
Poids net	63.5kg



Date 2026.01
N° 202509019993



Contient des gaz à effet de serre fluorés
Fabricant: Ningbo AUX Electric Co., Ltd.
Adresse postale : 1166 Mingguang North Road,
District de Yinzhou Jiangshan, Ningbo, 315191
Zhejiang, Chine
Importateur : VERSA GROUP
Adresse postale: Zeutestraat 1 , 2800 Mechelen /
BELGIUM
Fabriqué en Chine

AUX

DC-Inverter
Wärmepumpen-Klimagerät
Außeneinheit

Produkttyp	AM4-H36/4DR3D
Schutz gegen elektrischen Schlag	Klasse I
Stromversorgung	220-240V~ 50Hz
Nennkühlleistung	10.55kW
Nennheizleistung	11.00kW
Nennstrom Kühlen / Heizen	14.50A/13.10A
Nennleistung Kühlen / Heizen	3.27kW/2.96kW
Max. Eingangsstrom	22.6A
Max. Eingangsleistung	5.1kW
Max. Druck des Wärmetauschers	4.2MPa
Max. Saug-/Ablassdruck	1.2MPa/4.2MPa

Kältemittel	R32(GWP675)
Kältemittelfüllmenge	2.30kg/1.55tCO ₂ eq.
Schutzart gegen Wasser	IPX4
Schalldruckpegel	60dB(A)
Nettogewicht	63.5kg



Datum 2026.01
Nr. 202509019993



Enthält fluorierte Treibhausgase
Hersteller: Ningbo AUX Electric Co., Ltd.
Postanschrift: 1166 Mingguang North Road,
Jiangshan Yinzhou District, Ningbo, 315191 Zhejiang,
China
Importeur: VERSA GROUP
Postanschrift: Zeutestraat 1 , 2800 Mechelen /
BELGIUM
Hergestellt in China