



Zachte lucht
Air doux



4D Wind
Vent 4D



Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
réchauffement rapide



Gouden lamellen
Ailettes dorées



Grote luchtstroom
Grand débit d'air



WiFi-functie
Fonction WiFi



Nullaastspanning
Tension à vide



Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent



Eenvoudig onderhoud
Entretien facile



Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MONO SPLIT AIRCO
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
CAMONO12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CAMONO18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,1KW
CCMONO12000B	ZWART / NOIR	12000BTU	3,5KW
CCMONO18000B	ZWART / NOIR	18000BTU	5,1KW

UNIT BINNEN + BUITEN
UNITÉ INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE

C MONO SERIES			A++/A+	12K	18K
Technische Gegevens Données Techniques	Nominale Capaciteit Capacité Nominale	Koelen / Refroidissement	W	3500(800-4200)	5400(1300-5900)
		Verwarmen / Chauffage	W	3850 (1000-4200)	5600(1300-6000)
		Ontvochtiging / Déshumidification	Kg/h	1.7	2.5
	Nominale Vermogenverbruik Puissance Nominale Consommée	Koelen / Refroidissement	W	1180(100-1600)	1650(290-2100)
		Verwarmen / Chauffage	W	1100(300-1600)	1550(250-1800)
	Nominale Stroomsterkte Courant Nominal	Koelen / Refroidissement	A	5.5(0.7-7.8)	7.3(2.2-9.3)
		Verwarmen / Chauffage	A	5.9(1.5-8.0)	6.9(2.0-8.0)
	Max. Vermogen / Puissance Max.		W	1900	2400
	Max. Stroomsterkte / Courant Max.		A	9.5	12
	SEER (Koelen) / SEER (Refroidissement)		W/W	7.1	7.0
	SCOP (Verwarmen) / SCOP (Chauffage)		W/W	4.1	4.1
	Voedingsspanning / Alimentation Électrique		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Koelmiddel / Fluide Frigorigène				
	Koelmiddelinhoud / Charge de Fluide		g	600	1030
	Max. Persdruk / Pression de Refoulement Max.		Mpa	4.3	4.3
	Max. Zuigdruk / Pression d'Aspiration Max.		Mpa	2.5	2.5
	Luchtdebiet / Débit d'Air		m3/h	650	950
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	53	58
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	62	62
	Gewicht Binnenunit (Netto) / Poids Unité Intérieure (Net)		Kg	8	11
	Gewicht Buitenunit (Netto) / Poids Unité Extérieure (Net)		Kg	23	28.5
	Gewicht Binnenunit (Bruto) / Poids Unité Intérieure (Brut)		Kg	10	13
	Gewicht Buitenunit (Bruto) / Poids Unité Extérieure (Brut)		Kg	25.5	32
Aansluitingen Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide		Ø	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz		Ø	3/8	1/2
Binnenunit Configuratie Configuration Unité Intérieure	Afmetingen (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	776*298*202	1004*320*223
	Verpakkingsafmetingen (BxDxH) / Dimensions Emballage (LxPxH)		mm	831*371*282	1070*385*312
Compressor Gegevens Données du Compresseur	Type			DC	DC
	Merk / Marque			GMCC	SANYO
	Compressor / Compresseur			KSN98D66UER3	C-1RZ140H3DDF
Buitenunit Configuratie Configuration Unité Extérieure	Afmetingen (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	708*530*258	785*548*281
	Verpakkingsafmetingen (BxDxH) / Dimensions Emballage (LxPxH)		mm	825*595*345	905*382*615

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 12000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 12000BTU
ACVC60
Voor/Pour 18000BTU



ACMC40
Voor/Pour 12000BTU
ACMC50
Voor/Pour 18000BTU