





creavit

WQ320

WQ SMART WC

KC3003.01.0000E

SMART WC-ZITTING DUROPLAST MAT WIT, INOX SCHARNIEREN, SOFTCLOSE
SMART DUROPLAST SIÈGE DE TOILETTE BLANC MAT, CHARNIÈRES INOX, SOFT-CLOSE



Stoppen
Arrêt

Droogknop
Bouton de séchage

Reinigingsknop voorzijde
Bouton de rinçage avant

Reinigingsknop achterzijde
Bouton de rinçage arrière



SCAN QR-CODE VOOR MEER DETAILS
SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS DE DÉTAILS



Hoofdeenheid Unité principale	Voltage/Voltage	220V-240V,50/60Hz / 230V, 50Hz
	Vermogen/Énergie	1080-1130W / 1090W
	Waterdichtheid/Résistance à l'eau	IPX4
	Watertoevoer druk Pression d'alimentation en eau	Minimale 0,08 MPa - Maximale 0,8 MPa (0,8 - 8 bar) Minimum 0,08 MPa - Maximum 0,8 MPa (0,8 - 8 bar)
WC Toilette	Waterverbruik Consommation d'eau	Volledige spoeling 6.0L/ kleine spoeling 4.0L Chasse d'eau pleine 6,0 L/petite chasse d'eau 4,0 L
	Spoeltype Type de bobine	Diepspoeling/Horizontale uitlaat Chasse profonde/Échappement horizontal
	Uitloop hoogte/Hauteur du bec	212mm
	Uitlaat omtrek diameter Diamètre de circonférence d'échappement	102mm
	Afvalafvoer Traitement des déchets	P-trap Sortie-H
Douche systeem Système de douche	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	1600W
	Water temperatuur La température d'eau	6 instelbare temperatuurstellingen (inclusief neutraal niveau) (30-32-34-36-38°C) 6 réglages de température réglables (y compris le niveau neutre) (30-32-34-36-38°C)
	Water volume Volume d'eau	3 instelbare watervolume-instellingen (450ml/min-205ml/min-605ml/min) 3 réglages de volume d'eau réglables (450 ml/min-205 ml/min-605 ml/min)
	Reinigingsfunctie Fonction de nettoyage	Reiniging achterzijde/Massage reiniging Front reiniging/Massage reiniging Nettoyage arrière /Nettoyage par massage Nettoyage avant/Nettoyage par massage
	Douchefunctie Fonction douche	Het bidet heeft 5 verstelbare standen Le bidet à 5 positions réglables
	Bescherming tegen waterdruk Protection contre la pression d'eau	Stroombegrenzer Limiteur de courant
	Hygiëne Hygiène	Zelfreinigend mondstuk, filterapparaat, anti-terugstroomluchtspleet Buse auto-nettoyante, dispositif de filtrage, entrefer anti-refoulement
Warme lucht Fohn Diffusion d'air chaud	Veiligheid/Sécurité	Thermischezekering, Watertemperatuursensor, Bodembeveiliging, Thermostaat, Maximum temperatuur beveiliging, Lekkagebeveiliging Fusible thermique, Sonde de température d'eau, Protection de fond, Thermostat, Protection de température max, Protection contre les fuites
	Warme lucht snelheid Vitesse de l'air chaud	meer dan 4 m/s plus de 4 m/s
	Fohn temperatuur Température de la diffusion	De begintemperatuur is de kamereigen temperatuur. Maximale temperatuur 65°C La température initiale est la température ambiante. Température max 65°C
	Maximaal vermogen fohn Puissance maximale de la diffusion	230W
Geur afzuiging/Extraction des odeurs	Veiligheid Sécurité	Thermischezekering, Lekkagebeveiligingsapparaat, Thermostaat Fusible thermique, dispositif de protection contre les fuites, thermostat
		Diatom filter/filtre à diatomées
Verwarmde WC zitting Siège de toilette chauffant	Oppervlaktetemperatuur Température de surface	6 instelbare temperatuurstanden. (neutraal niveau inbegrepen) (30-32-34-36-38°C) 6 réglages de température réglables. (niveau neutre inclus) (30-32-34-36-38°C)
	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	50W
	WC zitting openen en sluiten Ouvrir et fermer le siège des toilettes	Softclose zitting en deksel Siège avec abattant amorti
	Bescherming tegen branden Protection contre le feu	Na 10 minuten gebruik wordt de zittingtemperatuur automatisch verlaagd naar niveau 1 Après 10 minutes d'utilisation, la température du siège est automatiquement baissée au niveau 1
	veiligheids uitrusting Équipement de sécurité	Stoelsensor, temperatuursensor, thermischezekering, thermostaat Capteur de siège, capteur de température, fusible thermique, thermostat
Extra functies Caractéristiques supplémentaires	Nacht verlichting instelling Réglage de l'éclairage de nuit	Intelligent - autonoom Intelligent - autonome
	Mute-instelling zoemer Réglage de sourdine	De zoemer wordt 's nachts uitgeschakeld om te voorkomen dat de slaap wordt beïnvloed Le buzzer s'éteint la nuit pour éviter d'affecter le sommeil
	Gebruikers-ID-instelling Paramètre d'ID utilisateur	Voorkom interferentie tussen meerdere producten en meerdere gebruikers Empêcher les interférences entre plusieurs produits et plusieurs utilisateurs
Antibacterieel deel/Partie antibactérienne		Zitting, Sproeikop/Siège, Tête de pulvérisation